





Код формы - TS

Код формы	Описание	Вид в поперечном разрезе	Категория продукта Н0: Заготовки			
			Тип (Т×W×L) мм	Допуск Т, мм	Допуск W, мм	Допуск L, мм
01	В поперечном разрезе - прямоугольник		2.0*(3.0-20)*L	T ≤ 7.0 TOL: +0.4/+0.2 T > 7.0 TOL: +0.6/+0.2	W ≤ 30 TOL: +0.5/+0.2	200 ≤ L < 300 TOL: +2.0/0 300 ≤ L < 400 TOL: +6.0/+1.0 400 ≤ L ≤ 600 TOL: +8.0/+3.0
			2.5*(6.5-12)*L			
02	В поперечном разрезе - прямоугольник с фаской		3.0*(2.0-30)*L			
			4.0*(3.0-30)*L			
03	В поперечном разрезе - прямоугольник с двумя фасками		5.0*(3.0-30)*L			
			6.0*(3.0-30)*L			
04	По ширине выемки в форме полукруга		1.8*(1.9-2.3)*L			
			3.1*(18-25)*L			
			3.15*(6.0-25)*L			
			4.15*(10-20)*L			
			(7-20)*(7-30)*L			

Образец бланка заказа:
В данном образце заказа указана модель заготовки, выделенная в таблице оранжевым

Бланк заказа						
№	Сплав	Заказанная модель	Категория продукции - TS + shape code-Type	Допуск	Кол-во	Примечания
1	GU20	H0-TS01-2.0*8*L			5000	
2						

Если не указаны иные нормы допуска, то по умолчанию используем свои.